



**HIGH-LINE 8, 10, 15 en 18 de nieuwe generatie veelzijdige aandrijfsystemen voor uw garagedeur.**

# Het uitgekende en uiterst modern vormgegeven High-Line aandrijfsysteem voor sectionaaldeuren maakt een einde aan het mechanische ratelen en piepen van uw garagedeuren! De High-Line aandrijfsystemen zijn praktisch onverwoestbaar. De robuuste en onderhoudsvrije constructie is slim uitgedacht en wordt geleverd met een geluidsloze kunststof aandrijfriem.

## Algemene technische informatie

High-Line garagedeuraandrijvingen maken doordacht gebruik van de modernste techniek. De 'stap-voor-stap' programmering is logisch opgebouwd en maakt de bediening zeer eenvoudig. De handzender maakt uitstappen voorgoed overbodig! Voor het reduceren van energiegebruik is een nieuwe techniek ontwikkeld die tot 60% kan besparen. Prettig voor uw portemonnee en voor het milieu!

## Geluidsreductie en besturing

Een High-Line aandrijfsysteem is een voorloper op het gebied van geluidsreductie. Door de toepassing van soepel lopende onderdelen van kunststof en een geluidsisolerende behuizing is het geluidsniveau enorm gereduceerd. Dat is niet alleen overdag prettig, maar vooral ook 's nachts. De besturing vermijdt schokkende bewegingen door toepassing van 'soft-start' en 'soft-stop'. Speciale sensoren zorgen ervoor dat uw garagedeur altijd in de juiste positie stopt.

## Veiligheid/CE normering

De High-Line geeft dieven geen kans: zodra de sensoren een poging tot gewelddadig openen registreren, wordt de deur door de aandrijving weer gesloten. De multibit afstandsbediening heeft miljarden combinatie-mogelijkheden: een extra veilig gevoel.

De veiligheid in het dagelijks gebruik is aanzienlijk verbeterd en voldoet, in combinatie met een High-Line garagedeur, aan de strenge CE-norm: EN13241-1. Zodra de deur tegen een hindernis aanloopt, reageert het intelligente besturings-systeem accuraat en snel door de deur weer te openen.

## De perfecte combinatie

De High-Line garagedeur vormt samen met de High-Line aandrijving de perfecte combinatie op het gebied van veiligheid en levensduur. Deze worden in combinatie getest en voldoen zo samen aan de vereiste CE-normen.

## Montage

De montage van uw High-Line aandrijfsysteem is eenvoudig en snel. De toepassing van systeemstekverbindingen werkt veilig en tijdsbesparend! De bijpassende geleiderails zijn in drie lengtes leverbaar en worden afzonderlijk geleverd. Het in gebruik stellen is eenvoudig door de stap-voor-stap programmering.

Rail	Nuttige Lengte	Inbouwdiepte
Rail 11	t/m DMH 2125 mm	3286 mm
Rail 12	t/m DMH 2375 mm	3536 mm
Rail 13	t/m DMH 3255 mm	4296 mm

## Technische specificaties:

De High-Line 10, 15 en 18 aandrijfsystemen zijn inclusief 2 handzenders.

	 High-Line 8	 High-Line 10	 High-Line 15	 High-Line 18
MAX DB GEWICHT	90 KG	110 KG	185 KG	220 KG
VERLICHTING	8 LED 40W	10 LED 80W	10 LED 80W	10 LED 80W
VERBRUIK STANDBY	4W	<0,6W	<0,6W	<0,6W
BEWEGINGS SNELHEID	16 CM/SEC	22 CM/SEC	23,5 CM/SEC	18 CM/SEC
SOFT START / SOFT STOP	JA	JA	JA	JA
MAX. OPPERVLAKTE	MAX 8 M <sup>2</sup>	MAX 10 M <sup>2</sup>	MAX 15 M <sup>2</sup>	MAX 18 M <sup>2</sup>
AANTAL HANDZENDERS	1	2	2	2
TREK- EN DRUKKRACHT	550 N	650 N	850 N	1100 N